


TERRASSCHERMEN

SENZA

Buitengewoon solide, compact en uiterst fraai van vormgeving. Dat is de Senza; een nieuw terrascherm van absolute topkwaliteit. Wanneer het scherm gesloten is, zijn alle bewegende delen – inclusief het doek – keurig opgeborgen in een mooie cassette. Op deze manier is uw scherm ook in gesloten toestand een sieraad aan uw gevel. Bovendien is uw doek beter beschermd tegen weersinvloeden.

 De Tibelly®-doekcollectie biedt u een uitgebreid kleurenpalet voor uw terrascherm. Deze uitzonderlijk grote keuze in zonweringdoek maakt het mogelijk een persoonlijk tintje aan uw zonwering te geven. Tibelly®-zonweringdoek beschermt u tegen de zon en houdt tenminste 90% van de UV-straling tegen.

De maximale breedte van de Senza is 750 cm bij een uitval van 350 cm.

Bediening

Uw terrascherm is standaard geschikt voor een elektrische bediening met schakelaar. Natuurlijk behoort ook een draadloze afstandsbediening tot de mogelijkheden.



Nog comfortabeler en gebruiksvriendelijker wordt het terrascherm door plaatsing van een zon-/windautomaat, waardoor het scherm automatisch wordt bediend.

Specificaties

- Beschikbare afmetingen
- max. 750 cm breed
 - max. 350 cm uitval



SMITS

ROLLUIKEN
ZONWERING





Techniek

De knikarmen van de Senza zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium profielen met dubbele kabels. Ze zijn bevestigd aan een stalen draagbuis. Deze constructie zorgt ervoor dat het gewicht van het scherm goed kan worden verdeeld, waardoor optimale stabiliteit wordt verkregen.

Het zonweringdoek is in gesloten positie optimaal beschermd tegen weersinvloeden door de volledig gesloten cassette.

Afwerking

De Senza is verkrijgbaar in blank geanodiseerd aluminium, wit (RAL 9010) of crème-wit gemoffeld (Ral 9001).

Deze speciale gemoffelde laklaag zorgt ervoor dat het scherm aanzienlijk beter slag- en slijtvast is. Bovendien is het op deze manier goed bestand tegen UV-straling en corrosiebestendig. Een kleur naar keuze is ook mogelijk.

Onderzoek

Uit TNO-onderzoek blijkt dat toepassing van buitenzonwering veel energie kan besparen. Door toepassing van automatisch geregelde buitenzonwering gedurende de zomer kan voor kantoren tot 29 procent en voor woningen tot 12 procent op energie voor koelen worden bespaard.





TÜV- en CE-gekeurd

Alle terrasschermen zijn getest door het Duitse keuringsinstituut TÜV en voldoen aan de hoge kwaliteitscriteria die hierbij gehanteerd worden. De schermen zijn tevens voorzien van CE-markering. Uw garantie voor een veilig en betrouwbaar product waar u jaren plezier aan zult beleven.



Tibelly®

Nieuw in de Tibelly®-collectie

	T 124
	T 375
	T 356
	T 368
	T 374

Een actie voor  Voor elke verkochte meter Tibelly®-zonweringdoek wordt € 0,10 aan KWF Kankerbestrijding gedoneerd. Word ook Schaduw Sponsor en steun KWF Kankerbestrijding in de strijd tegen huidkanker.

Uw zonweringspecialist:

SMITS

ROLLUIKEN
ZONWERING